

## VX 180/4DE

**Сварочные аппараты, которые могут применяться в местах, где отсутствует электричество.**



Код: VX180-4DE  
Семейство: Сварочные электростанции  
Подсемейство: 50 Гц ряд

### Основные характеристики

Серия: Weldarc Diesel  
Частота (Гц): 50  
Макс. мощность (кВт): 4.00  
Номинальное напряжение (В): 230  
Число фаз: Однофазная – 230В  
Уровень звукового давления (Lwa): 106  
Уровень шума (дБА) – 7м: 83

### Характеристики сварочного агрегата

Сила тока в нормальном режиме 35% (А): 180  
Сила тока в интенсивном режиме 70% (А): 145  
Тип тока сварки: Постоянный  
Напряжение дуги (В): 75  
Мин. диаметр электрода (мм): 1.6  
Макс. диаметр электрода (мм): 4

### Характеристики двигателя

Торговая марка двигателя: Yanmar  
Тип двигателя: L100  
Расположение клапанов: Fuel O.H.V.  
Запуск: Электрический  
Топливо: Дизельное  
Автономность работы (ч): 9.2  
Расход топлива (л/ч): 1.3  
Объем топливного бака (л): 12  
Останов по низкому уровню масла: Да  
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс.: 10  
Объем двигателя (см3): 406  
Объем масла (л): 1.65

### Характеристики генератора переменного тока

Тип: Щеточный  
Регулятор: Механический  
Класс защиты: IP 23  
Класс изоляции: H

### Разъемы и панели

2 x 2P+T 230В 10/16А - АЗС

### Габаритные размеры и масса

Длина (см): 87  
Ширина (см): 57  
Высота (см): 55.5  
Масса без топлива (кг): 118

### Упаковка

Тип упаковки: Коробка / Поддон  
Длина (см): 88  
Ширина (см): 58.5  
Высота (см): 70  
Тип поддона: 120/80  
Число коробок на поддоне: 4  
Высота поддона (см): 147

### Достоинства

Электрический запуск  
Экономичность  
Высокое время автономной работы  
Долговечный двигатель